中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1061

170908000850

特种设备型式试验证书
（电梯）

证书编号：TSX B32002220170126

申请单位名称：沈阳市蓝光自动化技术有限公司

附表：

附表No.: TSX-B[illegible]

适用参数范围和配置表

[illegible]

附表说明：

当附表所列的参数范围和配置发生变更时，应重新进行型式试验。

变更说明：

型式试验证书变更情况表

序号	项目	变更前	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No. ETC19B

消防员电梯优先召回和消防服务			
型号	BL6-U04	调速方式	交流变频调速
额定电压			

型式试验报告

可编程电子安全相关系统	型号	/	制造单位名称	/	
	功能		SIL 等级		

Vo.1.1.3	接触器和接触器式继电器的要求	符合要求	合格	
Vo.1.1.4	电压	控制：AC220V 安全：AC110V	合格	4

序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论
18	V6.2.3.4	垂直电梯的控制要求--与其他运行的关系	符合要求	合格
	.6	自动救援操作装置--耐压	符合要求	合格
	V6.2.8.11.7	自动救援操作装置--外壳防护等级	IP20	合格
	V6.2.8.11.8	自动救援操作装置--噪声	50.0dB(A)	合格
	V6.2.8.11.9	自动救援操作装置--运行速度	≤0.30m/s	合格
	V6.2.8.12	分体式能量回馈装置--接入原则	符合要求	合格
	.5	分体式能量回馈装置--保护	符合要求	合格
	V6.2.8.12.6	分体式能量回馈装置--短路保护	符合要求	合格
	V6.2.8.12.7	分体式能量回馈装置--断路保护	符合要求	合格
	V6.2.8.12.8	分体式能量回馈装置--绝缘电阻	符合要求	合格
	6.2.8.12.9	分体式能量回馈装置--耐压	符合要求	合格
	6.2.8.12.10	分体式能量回馈装置--外壳防护等级	IP2X	合格
	6.2.8.12.11	分体式能量回馈装置--噪声	55.0dB(A)	合格

序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论
39	V6.2.9.1	消防员电梯的附加要求--控制柜的防水保护	符合要求	合格

